

## CT3000 2K NFZ LACK

HS – Fertigfarbton

### Eigenschaften:

- VOC-Konform (VOC-Gehalt max. 420 g/l)
- Hochglänzender, festkörperreicher, lösemittelhaltiger 2K NFZ Lack
- Hoher Festkörper
- Ausgezeichnete Füllkraft
- Leicht zu verarbeiten
- Gute Glanzhaltung

- Gute Beständigkeit gegen UV-, Umwelt- und Witterungseinflüsse

### Einsatzgebiete:

Für die LKW-, Bus- und hochwertige Industrielackierung

### Hinweis:

Nur geeigneten Härter verwenden

### Verarbeitungshinweise:

<b>Mischungsverhältnis</b>	3 : 1 nach Volumen mit Cartechnic Härter CT310, oder Härter XK 205
<b>Verdünnung</b>	Keine weitere Verdünnung! (sonst nicht mehr VOC konform!)
<b>Applikation</b>	Fließbecherpistole 1,2 - 1,4 mm, 3 - 4 bar
<b>Spritzgänge</b>	2 → Trockenschichtdicke 40 - 60 µm Eine geschlossene Klebeschicht und eine Verlaufsschicht.
<b>Ablüftzeiten</b>	2 - 3 Minuten zwischen den Spritzgängen 5 - 15 Minuten vor der Ofentrocknung
<b>Trocknung</b>	20 °C → 3 - 6 h 60 °C → 30 Minuten

### Verarbeitungshinweise:

- Untergrundtemperatur optimal +12°C bis +30°C, jedoch mindestens über dem Taupunkt: + 3°C
- Optimale Materialtemperatur: +15°C bis 25°C

#### Wichtige Hinweise – Nichteinhaltung kann zu Schäden führen!

Unsere Produkte sind vielfältig einsetzbar und wir wissen nicht, wofür der Anwender unsere Produkte verwenden will. Daher muss der Anwender selbst prüfen, ob sich das Produkt für den Einsatzzweck eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen Spezifikationen. Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können diese in kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung anders ausfallen. Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an! Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Produkten müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten werden. Lesen Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu befolgen. Bei Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie Anleitungen, Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden.

# Produktbeschreibung

10/2019



Gebinde	Artikelnummer:
0,5 Liter	40 27289 02088 4
1 Liter	40 27289 01654 2
4 Liter	40 27289 01653 5

Auto-Teile-Ring GmbH - Otto-Hirsch-Brücken 17 – D-70329 Stuttgart - Tel: +49 (0)711 918979-99

Fax: +49 (0)711 918979-30 - [www.cartechnic.de](http://www.cartechnic.de) - [info@cartechnic.de](mailto:info@cartechnic.de)

**Wichtige Hinweise – Nichteinhaltung kann zu Schäden führen!**

Unsere Produkte sind vielfältig einsetzbar und wir wissen nicht, wofür der Anwender unsere Produkte verwenden will. Daher muss der Anwender selbst prüfen, ob sich das Produkt für den Einsatzzweck eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen Spezifikationen. Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können diese in kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung anders ausfallen. Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an! Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Produkten müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten werden. Lesen Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu befolgen. Bei Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie Anleitungen, Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden.