

GLASFASERSPACHTEL 2K

2K-Polyesterspachtelmasse - styrolreduziert


Eigenschaften:

- VOC-Konform
- Festkörperreich
- Leicht schleifbar
- Auf Basis einer Mischung aus elastischen Polyesterharzen mit Glasfasern

Einsatzgebiete:

Dient zur Verstärkung angerosteter Bleche und Profile. Zur Überbrückung von Löchern und Rissen. Im Fahrzeugreparaturbereich, Maschinenbau und Bootsbereich. Geeignete Untergründe: Stahl, Karosserieblech, Aluminium, verzinkte Flächen, glasfaserverstärkte Kunststoffe.

Verarbeitungshinweise:

	Information	Spachtelmasse und Härterpaste gut mischen! Härtermenge nicht über 3%!
	Mischungsverhältnis	98 : 2 mit Härterpaste
	Härter	Härterpaste rot
	Verarbeitungszeit	4 - 5 min / 20 °C
	Trocknung	20 - 25 min
	Schleifen	Grobschliff: P 80 – 150
	Lagerung	Nicht über 35 °C

Auto-Teile-Ring GmbH - Otto-Hirsch-Brücken 17 – D-70329 Stuttgart - Tel: +49 (0)711 918979-99

Fax: +49 (0)711 918979-30 - www.cartechnic.de - info@cartechnic.de

Wichtige Hinweise – Nichteinhaltung kann zu Schäden führen!

Unsere Produkte sind vielfältig einsetzbar und wir wissen nicht, wofür der Anwender unsere Produkte verwenden will. Daher muss der Anwender selbst prüfen, ob sich das Produkt für den Einsatzzweck eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen Spezifikationen. Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können diese in kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung anders ausfallen. Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an! Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Produkten müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten werden. Lesen Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu befolgen. Bei Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie Anleitungen, Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden.

Produktbeschreibung

05/2019



Gebinde	Artikelnummer:
250 g	40 27289 03529 1
500 g	40 27289 03530 7
1000 g	40 27289 03531 4
2 Kg	40 27289 03532 1

Auto-Teile-Ring GmbH - Otto-Hirsch-Brücken 17 – D-70329 Stuttgart - Tel: +49 (0)711 918979-99

Fax: +49 (0)711 918979-30 - www.cartechnic.de - info@cartechnic.de

Wichtige Hinweise – Nichteinhaltung kann zu Schäden führen!

Unsere Produkte sind vielfältig einsetzbar und wir wissen nicht, wofür der Anwender unsere Produkte verwenden will. Daher muss der Anwender selbst prüfen, ob sich das Produkt für den Einsatzzweck eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen Spezifikationen. Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können diese in kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung anders ausfallen. Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an! Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Produkten müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten werden. Lesen Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu befolgen. Bei Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie Anleitungen, Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden.