

## UNIVERSALSPACHTEL 2K

2K-Polyesterspachtelmasse - styrolreduziert







### Eigenschaften:

- VOC-Konform
- Professionell hochwertig
- Festkörperreich
- Leicht schleifbar
- Optimal verziehbare Spachtelmasse zum Erreichen von geschlossenen, glatten Oberflächen mit hohem Standvermögen

### Einsatzgebiete:

Im Karosserie- und Fahrzeugbau und überall dort, wo auf vielen unterschiedlichen Untergründen gearbeitet wird. Haftung auf verschiedensten Untergründen wie Stahl, verzinktem Karosserieblech, galvanischen oder feuerverzinkten Blechen, Aluminium, Holz, Marmor, Naturstein, Keramik, Beton, GFK, ausgehärteten 2K-Füllern, Altlackierungen und vielen handelsüblichen Kunststoffen. Auch für senkrechte Flächen

### Verarbeitungshinweise:

	<b>Information</b>	Spachtelmasse und Härterpaste gut mischen! Härtermenge nicht über 3%!
	<b>Mischungsverhältnis</b>	98 : 2 mit Härterpaste
	<b>Härter</b>	Härterpaste rot
	<b>Verarbeitungszeit</b>	3 - 4 min / 20 °C
	<b>Trocknung</b>	20 - 25 min
	<b>Schleifen</b>	Anschliff: P 80 – 150 Nachschliff: P 280

Auto-Teile-Ring GmbH - Otto-Hirsch-Brücken 17 – D-70329 Stuttgart - Tel: +49 (0)711 918979-99

Fax: +49 (0)711 918979-30 - [www.cartechnic.de](http://www.cartechnic.de) - [info@cartechnic.de](mailto:info@cartechnic.de)

#### Wichtige Hinweise – Nichteinhaltung kann zu Schäden führen!

Unsere Produkte sind vielfältig einsetzbar und wir wissen nicht, wofür der Anwender unsere Produkte verwenden will. Daher muss der Anwender selbst prüfen, ob sich das Produkt für den Einsatzzweck eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen Spezifikationen. Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können diese in kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung anders ausfallen. Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an! Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Produkten müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten werden. Lesen Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu befolgen. Bei Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie Anleitungen, Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden.

# Produktbeschreibung

05/2019



	<b>Lagerung</b>	Nicht über 35 °C lagern
--	-----------------	-------------------------

<b>Gebinde</b>	<b>Artikelnummer:</b>
250 g	40 27289 03524 6
500 g	40 27289 03525 3
1000 g	40 27289 03526 0
2 Kg	40 27289 03527 7
3 Kg	40 27289 03528 4

Auto-Teile-Ring GmbH - Otto-Hirsch-Brücken 17 – D-70329 Stuttgart - Tel: +49 (0)711 918979-99

Fax: +49 (0)711 918979-30 - [www.cartechnic.de](http://www.cartechnic.de) - [info@cartechnic.de](mailto:info@cartechnic.de)

**Wichtige Hinweise – Nichteinhaltung kann zu Schäden führen!**

Unsere Produkte sind vielfältig einsetzbar und wir wissen nicht, wofür der Anwender unsere Produkte verwenden will. Daher muss der Anwender selbst prüfen, ob sich das Produkt für den Einsatzzweck eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen Spezifikationen. Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können diese in kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung anders ausfallen. Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an! Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Produkten müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten werden. Lesen Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu befolgen. Bei Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie Anleitungen, Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden.