

STEINSCHLAG UNTERBODENSCHUTZ

SCHWARZ

Eigenschaften:

- Überlackierbar
- Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebel nach DIN 50021: 480 Stunden ohne Rostunterwanderung bei einer Schichtstärke von 350 µm
- Schützt gegen Säuren und Salz
- Dauerhafte Elastizität
- Schützt gegen Kälte und Hitze
- Ergiebigkeit: bis zu 1,4 m²
- Staubtrocken nach 45 Minuten
- Durchgetrocknet nach 2 Stunden
- Überlackierbar nach 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis max. 80 °C
- Auf Basis synthetischer Harze und Kautschuk

Einsatzgebiete:

Cartechnic Steinschlag Unterboden-Schutz wird hauptsächlich im Bereich von Unterböden und Radkästen von Kraftfahrzeugen (Autos, Wohnwagen, Tanks, Boote, LKW, Spoiler, Schweller) eingesetzt. Durch eine dicke, elastische Schicht wird das Fahrzeug gegen mechanische und chemische Beanspruchungen wie Steinschläge, Streusalz, Wasser etc. geschützt und somit vor allem Korrosion verhindert.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Vor der Anwendung Schmutz, Fett und Rost entfernen. 1-Liter Dose in Spezial-UBS-Saugluftpistole einschrauben und verarbeiten. Produkt ist spritzfertig eingestellt. Aus geeignetem Abstand zu behandelnden Teilen einsprühen. Eventuelle Verschmutzungen der Verarbeitungsgeräte können im frischen Zustand mit Benzin oder Terpentinersatz gereinigt werden. Empfohlener Sprühabstand ca. 30 cm. Die empfohlene Auftragsstärke beträgt 350 µm. Optimale Verarbeitung bei 15 °C bis 25 °C.

Lagerung:

Nicht unter 10 °C und nicht über 30 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme schützen. Kühl lagern.

Gebinde	Artikelnummer:
1.000 ml	40 27289 01326 8

Wichtige Hinweise – Nichteinhaltung kann zu Schäden führen!

Unsere Produkte sind für die angegebenen Einsatzgebiete vorgesehen. Will der Anwender unsere Produkte anderweitig nutzen, muss er selbst prüfen, ob sich das Produkt für diese Nutzung eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen Spezifikationen. Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können diese in kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung anders ausfallen. Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an! Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Produkten müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten werden. Lesen Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu befolgen. Bei Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie Anleitungen, Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden.